AAA
ตราสามเอ

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% และสีน้ำมันเคลือบเงา
สำหรับภายนอกและภายใน

KASEM PAINTS & HARDWARE
เกษมเพ้นท์ดีโป้.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

ทาได้พื้นที่มาก | สีสวยสด | ยึดเกาะแน่น

AAA

สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ

สำหรับภายนอกและภายใน

PRIMROSE CREAM IN/EX50	LILY CREAM IN/EX51	LIGHT BROWN IN/EX53	LILAC PINK IN/EX52

SERENE SKY IN/EX55

SPINDRIFT SKY IN/EX54

CRYSTAL GREEN IN/EX57

WHITE IN/EX60	COOL WHITE IN/EX58	SWAN DAWN IN/EX59	DEW GREEN IN/EX56

ประเภทสี **สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ ภายใน : 3A IN** **สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ ภายนอก : 3A EX**

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The patterns show on this card are approximate only.)

SUPER GLOSS ENAMEL

สีน้ำมันเคลือบเงาตราสามเอ

เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก
สำหรับภายนอกและภายใน

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป้.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

APRICOT CREAM	1085	SILK YELLOW	1301	TULIP ORANGE	1302	YELLOW PINK	1307	CHAMP YELLOW	1310

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป้.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

NARCISSUS YELLOW	1303	MARIGOLD	1227	LEMON YELLOW	1306
GOLDEN YELLOW	1003	ORANGE YELLOW	1213	OXIDE YELLOW	1232
LIGHT VIOLET	1084	CARNATION	1321	DAWN PINK	1304

DARK BROWN	1323	GRAPE VIOLET	1308	MAROON	1006	SIGNAL RED	1113	ORANGE	1110
BROWN	1315	OAK	1376	BLACK	1002	SILVER	1114	WHITE	1001

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป้.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

ZIRCON BLUE 1305	SOFT SKY 1233	CRYSTAL BLUE 1319	BRIGHT SKY 1234	MIST SKY 1320

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป้.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

ROYAL SKY 1235	RIVER BLUE 1200	DEEP BLUE 1112
APPLE GREEN 1238	ICY GREEN 1240	TURQUOISE GREEN 1239
YELLOW GREEN 1223	GRASS GREEN 1111	DEEP GREEN 1004

MARBLE GREY 1322	SMOKY 1372	BLUE GREY 1390	MOUNTAIN GREY 1236	GREY 1226
DEEP GREY 1237	BLACK GREY 1728	FLAT BLACK 1218	FLAT GREEN 1219	

Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

เป็นสีน้ำอะครีลิคผลิตจากกาวอะครีลิคแท้ 100% ผสมผงสีคุณภาพดี ให้การยึดเกาะและการกลบมิดพื้นผิวที่ดี ฟิล์มสีเรียบเนียน ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ น้ำ ด่าง คราบเกลือ เชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับพื้นผิวปูน เช่น ปูนฉาบคอนกรีต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ

ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ทาได้พื้นที่มาก

คุณสมบัติพิเศษ เนื้อสีมากเข้มข้น ทาง่าย ได้พื้นที่มาก

ฟิล์มสีสวยไม่ซีดจาง

ด้วยเม็ดสีสูตรพิเศษ เพิ่มความคงทนให้สีสวยสด ทนทาน

ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน

ผลิตจากกาวอะครีลิคแท้ แทรกซึมลึก ยึดเกาะแน่น ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน

- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
- ประหยัด คุ้มค่าต่อการใช้งาน

Super Gloss Enamel

สีน้ำมันเคลือบเงา เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

เป็นสีทับหน้าสำหรับงานภายนอกและภายใน ผลิตจากแอลคีดเรซิน ผงสีทนแสงและส่วนประกอบ คุณภาพสูง ให้การยึดเกาะและการกลบมิดพื้นผิวที่ดี มีความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรต่าง ๆ

เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่มาก

คุณสมบัติพิเศษ เนื้อสีมากเข้มข้น ทาง่าย ได้พื้นที่มาก

สีสวยสดใส เงางาม

ด้วยเม็ดสีสูตรพิเศษ เพิ่มความคงทนให้สีสวยสด เงางาม

แห้งเร็วกว่า

ด้วยฟิล์มสีสูตรพิเศษ ทำให้ฟิล์มสีแห้งเร็วกว่า และทนต่อรอยขูดได้ดี

- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
- ประหยัด คุ้มค่าต่อการใช้งาน

AAA

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% และสีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป้.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภท	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : น้ำสะอาด (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งที่ผิว	แห้งทาทับได้
	สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ สำหรับภายนอก	ด้าน	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทา / กลิ้ง 20 - 25% พ่น 30 - 35%	ภายใน 30 นาที	ภายหลัง 2 ชั่วโมง
	สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ สำหรับภายใน	ด้าน	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทา / กลิ้ง 20 - 25% พ่น 30 - 35%	ภายใน 30 นาที	ภายหลัง 2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
1.การเตรียมพื้นผิว	ปล่อยให้ผนังปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น เศษปูน คราบไขด้วยผ้าแปรงพลาสติก (ห้ามใช้แปรงลวด) น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวที่เหมาะสม	ขัดล้างสีเดิมที่หลุดล่อนหรือเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผงออกให้หมด ห้ามใช้แปรงลวดขัด สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมาก ให้ขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) แล้วล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำ ทิ้งให้แห้งสนิท พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวัสดุอุดยาแนวที่เหมาะสม
2.การทาสีรองพื้น	รองพื้นด้วยสีรองพื้นสำหรับปูนกันด่างตราสามเอ สำหรับภายนอก เบอร์ 2500 จำนวน 1 เที่ยว หรือสำหรับภายใน เบอร์ 2400	รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า เจบีพีดีลักซ์คอนแทคไพรเมอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพให้ใช้น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าและไฟเบอร์ซีเมนต์ เจบีพี คอนแทค-เอฟ ไพรเมอร์ เบอร์ 1000 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว
3.การทาสีทับหน้า	ทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิคสามเอ จำนวน 2-3 เที่ยว	

สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภท	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : ทินเนอร์ (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งที่ผิว	แห้งทาทับได้
	สีน้ำมันเคลือบเงาตราสามเอ	เงา	35 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ทา 4 : 1 พ่น 3 : 1	ภายใน 4 ชั่วโมง	ภายหลัง 8 ชั่วโมง

KASEM เกษมเพ้นท์ดีโป้.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

ระบบการทาสี	พื้นผิวไม้		พื้นผิวเหล็ก	
	พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี	พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว	พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี	พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว
1.การเตรียมพื้นผิว	ขัดตกแต่งผิวไม้ให้เรียบ พื้นผิวต้องแห้ง (ความชื้นไม่เกิน 12%) และสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ฝุ่น คราบไข และเชื้อรา	ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วทิ้งให้แห้ง ควรทำพื้นผิวให้เรียบโดยการอุดร่องไม้ด้วยสารอุดร่องไม้	ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน และสนิม หากใช้วิธีพ่นทรายในการทำความสะอาดพื้นผิวควรขัดให้ได้ตามมาตรฐาน SA 2 ½ หรือ SSPC-SP-10	ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ขจัดสนิมให้หมด และขัดตกแต่งผิวให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทิ้งให้แห้ง หากใช้วิธีพ่นทรายในการทำความสะอาดพื้นผิวควรขัดให้ได้ ตามมาตรฐาน SA 2 ½ หรือ SSPC-SP-10
2.การทาสีรองพื้น	ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150 จำนวน 1 เที่ยว		ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611 จำนวน 1 เที่ยว ในกรณีที่พื้นผิวเป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี ต้องทารองพื้นด้วยสีเชื่อมยึดไวนิลวอชไพรเมอร์ เบอร์ วี4 จำนวน 1 เที่ยว	
3.การทาสีทับหน้า	ทาทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบเงาตราสามเอ จำนวน 2 -3 เที่ยว			

JBP ใช้ดีจึงบอกเพื่อน
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
JBP INTERNATIONAL PAINT CO., LTD.
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th email : sa@jbp.co.th

มอก. 2625-2557
ไม่ผสมสารปรอท สารตะกั่ว
Certificate No. TH00/2209
Certificate No. TH99/2208